

### G4K Pro

## Контроллеры для креативных видеостен

Свободное вращение изображения



#### Особенности

- Один вход HDMI (4К)
- Четыре выхода HDMI 1.3
- Соответствует HDCP
- Поддержка аудио сигналов
- Бесконечное расширение инсталляции для создания огромных видеостен
- Пассивное охлаждение
- Разрешение на каждом выходе до 1080р Full HD и 1920х1200
- Свободное вращение изображения, поддержка горизонтального и вертикального положения экрана
- Поддержка наложения изображения для работы с проекторами, поддерживающими размытие границ
- Настройка границ для всех типов дисплеев
- Удаленное управление по IP
- Произвольная обрезка изображения
- Адаптер питания с фиксацией
- Работа с данными EDID позволяет настроить наилучшее разрешение и частоту кадров
- Два сетевых порта
- Поддержка прогрессивной и чересстрочной развертки

#### Описание

Контроллер видеостен G4K Pro oт Seada обеспечивает прием видеосигнала 4K, распределяя его на 4 дисплея с поддержкой разрешения до 1920×1200@60Hz. При этом, пользователям доступно свободное вращение любого из четырех изображений, а также поддерживаются другие возможности для настройки изображения, включая отзеркаливание или произвольная обрезка, изменение разрешения и частоты кадров. Кроме этого, G4K Pro способен передавать видео со встроенным аудио сигналом.

Функционал контроллера видеостен G4K Pro позволяет без лишних хлопот создавать креативные и необычные видеоинсталляции со звуком и без.

Контроллеры видеостен G4K Pro могут быть легко настроены через IP соединение используя специальное программное обеспечение для ОС Windows, которое отличается удобным пользовательским интерфейсом. После настройки, контроллер может работать без подключения к ПК.





## Технические характеристики

Размеры (Ш*Г*В) (мм)	208 x 200 x 44.5			
Разрешение на входе	до 3840Х2400			
Вход	HDMI1.4			
Разрешение на выходе	до 1920×1200			
Выход	HDMI 1.3			
Аудио выход	3.5mm			
Питание	12DC (AC 110V - 250V, 50/60Hz)			
Коррекция границ	Да			
Наложение изображения	Да			
Рабочая температура	0~40 C			
Влажность	10%-90% без конденсации			
Температура при хранении	-20~60 C			
Влажность при хранении	10%~90% без конденсации			
Сетевой интерфейс	Два 10/100/1000M Ethernet			
Охлаждение	Пассивное			
HDCP	Да			
Расширение	Да			
Гарантия	2 года			

# Модели

Парт-номер	Вход		Выход	
	Интерфейс	Формат	Интерфейс	Формат
G4KPro-HDMI	HDMI type A	HDMI 1.4	HDMI type A	HDMI 1.3

## Примеры видеостен









