



## Особенности

- До 28 входов RGB, DVI, HDMI и SDI
- До 4 выходов HDMI 4K
- Отображение до 28 источников видеосигнала на одном дисплее или видеостене
- Режим "картинка в картинке"
- Экранное меню для каждого окна с видео
- До 64 предустановленных схем расположения
- Поддержка автоматического ап/даунскейлинга
- Поддержка на входе сигналов с прогрессивной и чересстрочной разверткой
- Поддержка HDCP
- Безель-коррекция
- Отсутствие ПК уязвимостей
- Низкое потребление питания
- Быстрый старт (в течении 5 сек.)

## Описание

Мультивьюеры SolarWall 4K от SEADA разработаны для использования с 4K дисплеями и проекторами и обеспечивают возможность отображения до 28 видеосигналов на одном дисплее или видеостене. Окна с видео могут отображаться в режиме "картинка в картинке" или с наложением, с экранным меню для каждого окна. SolarWall 4K - это аппаратное решение с быстрым стартом (до 5 сек.), которому не свойственны такие ПК проблемы, как вирусы и программная несовместимость. Мультивьюеры SolarWall 4K являются профессиональными решениями с низким потреблением питания для использования в режиме 24/7.



## Технические характеристики

Шасси	19" ANST/EIA RS-310C, 4U
Вход	от 1 до 28 (HD)
Форматы (вход)	DVI, HDMI, VGA, SDI,
Выход	от 1 до 4, (4K)
Форматы (выход)	HDMI 1.4
HDCP	Да
Резервное питание	Доступно резервное питание
Питание	AC 110V - 240V, 50/60Hz
Операционная система	Windows2000/XP/Vista/7/8/10
Гарантия	2 года
Рабочая температура	0 - 40 C
Рабочая влажность	10% - 90% без конденсации
Температура хранения	-20-60 C
Влажность при хранении	10% - 90% без конденсации
Интерфейс управления	RS232 или 10/100/1000M Ethernet

## Модели

Модели	Макс. число входных сигналов (HD)	Макс. число выходных сигналов (4K)
SW-MV-UHD2	28	2
SW-MV-UHD4	24	4

## Примеры использования



1 x 1



2 x 2



1 x 4