

TapPlay™ W200

Беспроводная BYOD система



Описание

Беспроводная BYOD система TP-W200 заменяет классические аудио/видео переключатели, предоставляя больше свободы, удобства и возможностей для всех участников совещания или презентации.

Следуя концепции BYOD (Bring Your Own Device) с TP-W200 каждый может использовать свои личные устройства, например ноутбук или мобильный телефон для передачи контента на большой экран. Поддерживается функция multiview для отображения сразу двух окон с видео на одном экране.

TP-W200 избавляет от нагромождения кабелей и адаптеров, сохраняет эстетичный вид помещения для плодотворных встреч и обсуждений. Идеально для бизнес среды и образовательных учреждений.

Особенности

- Беспроводная BYOD система презентаций
- Видео 1080P@60Hz по беспроводному соединению и 4K@60Hz через выход HDMI 2.0
- Поддержка Windows/Android приложений и PnP HDMI/Type-C донглов для беспроводного подключения
- Дублирование экрана, например Miracast
- Доступно управление через мышь или клавиатуру
- Управление через сенсорные устройства (ПК/Android)
- Полная совместимость с платформами для ВКС
- Функция multiview: одновременное отображение 2 видеосигналов
- Поддержка PoE
- Настраиваемый рабочий стол
- Встроенный режим доски и добавления заметок
- Пользовательский веб-интерфейс для централизованного управления
- Низкая задержка при передаче сигнала
- Современная система защиты данных
- Возможность предварительного просмотра сигнала

Технические характеристики

Выход HDMI	1x HDMI 19-pin female
Разрешение видео на выходе	3840x2160@60Hz/30Hz, 1920x1080@60Hz, 1280x720@60Hz
Формат	HDMI1.4/HDMI2.0
Вход HDMI / макс. разрешение	Максимум 1080P@60Hz через TP-DGH/DGC, приложение и Airplay
HDCP	HDCP1.4/HDCP2.2
Совместимые доглы	TP-DGH, TP-DGC
LAN	2x RJ45: 1x 1000Mbps, POE, 1x 100Mbps
USB	1x USB3.0, 1x USB 2.0, 1x Type-C
Управление	Клавиатура, мышь, сенсорные устройства
Трансляция контента	TP-DGH/TP-DGC, AirPlay, Miracast, приложения для Windows/Mac
Выход аудио (аналоговое)	1x 3.5mm audio female
Интерфейс управления	Веб-интерфейс, Telnet, 3.5mm Phoenix/ RS232
Режим Multiview	До 2 изображений одновременно с настройкой расположения
Кол-во одновременных подключений	Максимум 16
Протокол беспроводной передачи	Wi-Fi IEEE 802.11 a/g/n/ac
Диапазоны Wi-Fi	2.4 GHz и 5 GHz
Скорость передачи данных (Wi-Fi)	До 1200Mbps
Задержка	<100мсек, мин. 20 мсек
Размеры (Ш x Г x В)	165 x 95 x 24.5 мм (вкл. антенны 165 x 125 x 24.5 мм)
Вес	0.35 кг
Температура	-4° ~ +140° F (-20° ~ +60° C)
Влажность (хранение / рабочая)	20%-90% (без конденсации)
Питание	Адаптер питания, съемная вилка (EU/UK/US) 12V/3A, POE
POE	POE plus - IEEE802.3af
Потребление питания	Макс. 10Вт
Стандарты безопасности	WiFi: WPA PSK, WPA2 PSK

Схема применения

