

## Серия DF

### Информационные киоски 55"



**Одно надежное решение,  
два качественных дисплея**

Инфокиоски серии DF - это надежные решения, оснащенные двумя дисплеями 55 дюймов с Full HD разрешением и высоким уровнем яркости. Модель DF-55 характеризуется высококачественным и четким изображением, которое отлично подойдет для использования в самых разных помещениях. Устройство поддерживает интеграцию медиаплееров для отображения уникального контента на каждом экране. DF-55 оснащен прочным металлическим корпусом и передвижной подставкой.





## Тонкий и прочный металлический корпус

Толщина корпуса модели DF-55 составляет всего 23.4 мм. При этом используется высокопрочный металл, который обеспечивает безопасность и прочность решения, для использования в публичных местах.

## Подключение медиаплеера

Интерфейсы HDMI позволяют подключать медиаплееры для отображения самых разных типов контента.



Аудио



Видео



Изображения



## Мобильность решения

Решение оснащено мобильной подставкой и съемными роликами для удобного перемещения.

## Особенности

- Двухсторонний информационный киоск
- Два высококачественных дисплея и независимые входы HDMI
- Разрешение Full HD 1920 x 1080
- Высокий уровень яркости 700 кд/м<sup>2</sup>
- Технология VA обеспечивает точную цветопередачу, высокий уровень контраста и широкие углы обзора
- Прочный металлический корпус толщиной всего 23.4 мм
- Отделение для медиаплеера
- Создан для надежного использования в режиме 24/7
- Подвижная подставка



## Технические характеристики

### DF-55

<b>Дисплей</b>	Тип	LED-Backlit TFT LCD (VA)
	Диагональ	54.6"
	Макс. разрешение	FHD 1920 x 1080
	Шаг пикселя	0.630 мм
	Яркость	700 кд/м2
	Контраст	4000:1
	Угол обзора (Г/В)	178°/178°
	Цвета	1.07B
	Время отклика	5 мсек.
	Покрытие	Антиблик (матовость 11%), 3H, прочное покрытие
<b>Частота (Г/В)</b>	Г.	30 kHz-92 kHz
	В.	49 Hz-85 Hz
<b>Вход</b>	HDMI	1.4 x 2
<b>Питание</b>	Тип	Внутреннее
	Требования	AC 100-240V, 50/60 Hz
	Вкл.	192W (вкл.)
	Режим ожидания	< 2W
Выкл.	< 1W	
<b>Условия эксплуатации</b>	Температура	0°C-40°C (32°F-104°F)
	Влажность	20%-80% (без конденсации)
<b>Условия хранения</b>	Температура	-10°C-50°C (14°F-122°F)
	Влажность	20%-80% (без конденсации)
<b>Размеры</b>	(Ш x В x Г)	952.7 x 2030.7 x 452.4 мм ( 37.5" x 79.9" x 17.8" )
	Упаковка (Ш x В x Г)	
	Уп. 1	1609.0 x 968.0 x 176.0 мм (63.4" x 38.1" x 6.9")
Уп. 2	1068.0 x 735.0 x 400.0 мм (42.1" x 28.9" x 15.8" )	
<b>Вес</b>	с подставкой	94.5 кг (207.9 lb)
	Упаковка	
Уп. 1	48.0 кг (105.8 lb)	
Уп. 2	62.0 кг (136.7 lb)	
<b>Соответствие нормативам</b>	Сертификаты	CE, CB, FCC, RoHS, WEEE, REACH, EAC
<b>Аксессуары</b>		Кабель питания, пульт ДУ, аккумуляторы