

## СЕРИЯ BRIGHTSIGN LS ДОСТУПНОСТЬ, КОМПАКТНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Компания BrightSign представляет экономичные и функциональные плееры для систем Digital Signage, которые могут быть более превосходящей альтернативой потребительским плеерам, часто выбираемых для систем, только исходя из ценовых предпочтений. Серия плееров BrightSign LS - это качественное и профессиональное решение с большим функционалом, в надежном и компактном корпусе.



### BrightSign LS322

Плеер для воспроизведения  
цифрового аудио



Доступное, функциональное и компактное устройство для воспроизведения аудио сигналов с интерактивными возможностями и S/PDIF и GPIO.

### BrightSign LS422

Плеер с базовой  
комплектацией



Компактный плеер BrightSign LS422 может похвастаться большим функционалом. С возможностью подключения к сети, USB 2.0, GPIO и поддержкой воспроизведения видео в разрешении 1080p30 через HDMI и аудио через S/PDIF, LS422 идеален для использования как в небольших местах, так и в крупных системах.

#### LS 422



1080p30  
Видео



Зоны



Сенсорное  
управление



BrightWall™



Предпросмотр

#### LS322



Цифровой звук



Интерактивность



Ленты  
новостей



UDP



BrightSign App



Потоковое  
видео по IP



Гео-  
позиционирование



Сетевые  
возможности

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	LS322	LS422
	Плеер для воспроизведения цифрового аудио	Плеер с базовой комплектацией
<b>ДЕКОДИНГ</b>		
Декодирование видео 1080p30		X
<b>МЕДИА ФОРМАТЫ</b>		
Видео кодеки: MPEG-1, MPEG-2, H.264, WMV		X
Видео контейнеры: MPEG-2 транспортные и программные потоки, AVCHD/BD-RE, ASF, MP4, MOV		X
Изображения: BMP, JPEG, PNG		X
Аудио: MP2, MP3, AAC, и WAV (AC3-режим passed through)	X	X
<b>РАЗРЕШЕНИЯ*</b>		
PAL/NTSC		X
1920x1080x24/25/29.97/30, 1360x768x60p, 1280x800x60p, 1280x768x60p, 1280x720x50/59.94/60p, 1024x768x60/75p, 800x600x60/75p, 720x576x50p, 720x480x59.94/60p, 640x480x60p		X
<b>АППАРАТНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ</b>		
Интерфейс питания с фиксацией	X	X
Слот SD для SDHC и SDXC; SDXC (до 2TB)	X	X
USB High Speed Host	X	X
GPIO (8 bi-directional)	X	X
3.5mm Analog Stereo Audio Out	X	X
S/PDIF	X	X
HDMI		X
Ethernet	X (10/100)	X (10/100)
LED индикация	Питание/статус	
Кнопка сброса	X	X
<b>ОСОБЕННОСТИ</b>		
Зоны воспроизведения нескольких видов контента на одном экране		X
Сенсорное управление: интерактивные возможности		X

\*Другие разрешения поддерживаются

МОДЕЛЬ	LS322	LS422
Синхронное воспроизведение на нескольких дисплеях		X
Интерактивность: дополнительные возможности управления	X (GPIO, USB)	X (GPIO, USB)
UDP: управление через сеть	X	X
Новостные ленты: Текст, Audio MRSS, Twitter, Flickr и др.	X	X
BrightSign App: управление с помощью устройств на iOS	X	X
Гео-позиционирование: контент, привязанный к местоположению	X	X
Потоковое IP видео	X	X
Предпросмотр контента в ПО BrightAuthor		X
Поддержка сети: обновление и управление контентом, создание расписания	X	X
Отслеживание статистики	X	X
Обновление контента через USB	X	X
<b>ПО</b>		
Бесплатное ПО BrightAuthor	X	X
Сетевые сервисы BrightSign	X	X
<b>АКСЕССУАРЫ</b>		
USB Кнопки	X	X
SDHC Class 4 (различного объема)	X	X
<b>ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Размеры	153 x 27 x 105 мм (Ш x В x Г)	
Вес	181.4 г	
Питание	12V / 1A	
Сертификация	X	X
Кронштейн для крепления к стене	X	X
Гарантия: 1 год на запчасти и сервис	X	X