

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ HD ТЕПЕРЬ С ПОДДЕРЖКОЙ HTML5 И ДЕКОДИНГА 1080p60

Обновленная серия BrightSign HD получила поддержку новых технологий, обеспечивая мощную производительность по доступной цене. С поддержкой HTML5, декодинга видео в разрешении 1080p60 и с простотой использования, новые плееры находят множество применений, от отдельных дисплеев до больших сетевых систем.



BrightSign HD222

Интерактивный плеер с поддержкой сети



Кристалльно чистое изображение Full HD 1080p60, поддержка HTML5 и одновременное воспроизведение контента с локального, сетевого и потокового источников в компактном корпусе. Плеер также поддерживает GPIO и UDP, BrightWall™ и возможность сделать удаленный снимок состояния.

BrightSign HD1022

Интерактивный плеер с поддержкой сети и различными возможностями для управления



Плеер имеет весь функционал модели HD222, с дополнительными опциями в виде возможности интерактивного управления через USB 2.0 и serial, для большего удобства аудитории.

HD1022



Сенсорное управление



Интерактивные возможности через USB, Serial и GPIO



Гео-позиционирование

HD222



1080p60



Мощный видео движок



Апскейлинг до 4K



HTML5



Удаленный снимок состояния



Потоковое видео по IP



BrightWall™



Предпросмотр



Зоны



GPIO



Новостные ленты



UDP



BrightSign App



Сетевые возможности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	HD222	HD1022
	Интерактивный плеер с поддержкой сети	Интерактивный плеер с поддержкой сети и доп. управлением
ДЕКОДИНГ		
Декодирование видео 1080p30	X	X
Декодирование видео 1080p60	X	X
МЕДИА ФОРМАТЫ		
Видео кодеки: MPEG-1, MPEG-2, H.264, WMV	X	X
Видео контейнеры: MPEG-2 транспортные и программные потоки, AVCHD/BDVA, ASF, MP4, MOV	X	X
Поддержка 3D (side-by-side, top-over-bottom)	X	X
Изображения: BMP, JPEG, PNG	X	X
Аудио: MP2, MP3, AAC, и WAV (AC3-режим passed through)	X	X
HTML5	Поддерживает	Поддерживает
РАЗРЕШЕНИЯ*		
PAL/NTSC	X	X
Апскейлинг до: 3840x2160x24/25/29.97/30p	X	X
1920x1080x24/25/29.92/30/50/59.94/60p, 1920x1080x50/59.94/60i, 1360x768x60p, 1280x800x60p, 1280x768x60p, 1280x720x50/59.94/60p, 1024x768x60/75p, 800x600x60/75p, 720x576x50p, 720x480x59.94/60p, 640x480x60p	X	X
1920x1080x50/59.94/60p, 1600x1200x60p, 1440x1050x60/75p, 1440x900x60/75p, 1280x1024x60/75p, 1280x960x60p, 1280x800x75p	X	X
АППАРАТНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ		
Интерфейс питания с фиксацией	X	X
Слот SD для SDHC и SDXC; SDXC (до 2TB)	X	X
USB High Speed Host	X	X
GPIO (8 bi-directional)	X	X
RS-232 Serial	X	X
3.5mm Analog Stereo Audio Out	X	X
VGA Out (Component Video, Composite/S-Video)	X	X
HDMI	X	X
Ethernet	X (10/100)	X (10/100)
LED индикация	Питание, ошибка, занятость, обновление	
Кнопка сброса	X	X

*Другие разрешения поддерживаются

МОДЕЛЬ	HD222	HD1022
ОСОБЕННОСТИ		
Апскейлинг до 4K: контент в разрешении 1080p до четкого 4K	X	X
Мощный видео движок: двойной декодинг и превосходное качество масштабирования	X	X
HTML5: движок с аппаратным ускорением для воспроизведения контента HTML	X	X
Сенсорное управление: для интерактивных сенсорных экранов		X
Зоны: воспроизведение нескольких видов контента на одном экране	X	X
Синхронное воспроизведение на нескольких дисплеях	X	X
Интерактивность: дополнительные возможности управления	X (GPIO)	X (GPIO, USB, serial)
UDP: управление через сеть	X	X
Новостные ленты: Текст, Audio MRSS, Twitter, Flickr и др.	X	X
BrightSign App: управление с помощью устройств на iOS	X	X
Гео-позицирование: контент, привязанный к местоположению		X
Потоковое IP видео	X	X
Предпросмотр контента в ПО BrightAuthor	X	X
Поддержка сети: обновление и управление контентом, создание расписания	X	X
Удаленный снимок состояния	X	X
Отслеживание статистики	X	X
Обновление контента через USB		X
ПО		
Бесплатное ПО BrightAuthor	X	X
Сетевые сервисы BrightSign	X	X
АКСЕССУАРЫ		
USB Кнопки		X
SDHC и MicroSD Class 10 (различного объема)	X	X
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Размеры	164 x 32 x 125 мм (Ш x В x Г)	
Вес	471 г	
Питание	5V / 3A	
Сертификация	X	X
Кронштейн для крепления к стене	X	X
Гарантия: 1 год на запчасти и сервис	X	X